

# Traktorstreuer TB

Behältervolumen 0,8 - 1,8 m<sup>3</sup>

für Dreipunktanbau an Heck

Anbau an: Traktor



Der Wintec-Streuautomat eignet sich durch seine niedrige Behälterbauweise bestens für den Anbau an Traktoren mit Dreipunkthydraulik. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist optimal auf Ihren Einsatzbedarf im kommunalen Bereich abgestimmt. Die exzellente Verarbeitung sowie der Einsatz jahrelang erprobter Komponenten spiegeln das große technische Know-how dieser Baureihe wieder.

[www.wintec-online.com](http://www.wintec-online.com)

IT<sup>°</sup>ZERT  
ISO 9001:2008




Rundumkennleuchte



Notbedienung



Streubildverstellung



Streukontrolle



Arbeitsscheinwerfer



Ecosat



EcoTron



Steuerungskasten

Planenklappdach  
mit Edelstahlgestänge



Schutzgitter aus Kunststoff



Trockenstoffsensor

Kunststofftank mit  
Füllstandanzeige,  
Befüllung, Entlüftung

Anbaubock Kat. 2



Abstellvorrichtung,  
abnehmbar

## Technische Daten

Traktorstreuer	Volumen Trockenstoff [m <sup>3</sup> ]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Volumen Sole [l]
TB-1000	1,0	2.000	807	850	423	-
TB-1500	1,5	2.000	807	1.130	463	-
TB-1800	1,8	2.000	1.207	1.302	523	-
TB-2000	2,0	2.000	1.207	1.382	535	-
TB-2500	2,5	2.000	1.207	1.574	603	-
TB-800 Plus	0,8	1.797	794	820	500	420
TB-1200 Plus	1,2	1.797	794	1.200	540	420

\* Gewicht abhängig von der Ausstattung

\* Technische Änderungen vorbehalten

\* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm Dausfeld  
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: