

Traktorstreuer WTS

Behältervolumen 1 – 1,8 m³

für Dreipunktanbau an Heck

Anbau an: Traktor



Der Wintec-Streuauswerter eignet sich durch seine niedrige Behälterbauweise bestens für den Anbau an Traktoren mit Dreipunktanbau. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist optimal auf Ihren Einsatzbedarf im kommunalen Bereich abgestimmt.

Das Schnecken-Dosiersystem ermöglicht eine genaue Dosierung von Material auf den rostfreien Streuteller, der auf die entsprechende Breite von 1,5 bis 8 m streut.

www.wintec-online.com

IT[°]ZERT
ISO 9001:2008



Schutzgitter heißverzinkt



Steuerungskasten



Elektrische Streubildverstellung



Solepumpe



Steuerung Win-Icom wegeabhängig

Kunststofftank mit Befüllungs-, Entlüftungs- und Niveau-Anzeige



Anbaubock Kat. 2/3



Notbedienung



Umrührwelle wählbar
Dosierschnecke

Technische Daten

Traktorstreuer	Volumen Trockenstoff (m³)	Volumen Sole (l)	Breite (mm)	Tiefe 1 (mm)	Tiefe 2 (mm)	Höhe (mm)	Streuenge Salz (g/m²)	Streubreite (m)	Gewicht* 1 (kg)	Gewicht* 2 (kg)
WTS 1000	1,0	500	2.100	890	1220	1.260	5- 40	1.5 - 8	440	570
WTS 1200	1,2	500	2.100	890	1220	1.410	5- 40	1.5 - 8	460	595
WTS 1500	1,5	500	2.100	890	1220	1.635	5- 40	1.5 - 8	480	620
WTS 1800	1.8	0	2.100	890	-	1.860	5- 40	1.5 - 8	505	-

1 Trockenstoff 2 mit Befeuchtungsanlage | *Gewicht ist abhängig von Ausstattung | **Technische Änderungen vorbehalten. | ***Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld
Tel. +49 65 51 14 79 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: